



## ANEXO I

Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00012996	VEÍCULO NOVO, 0KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2018/2018 MODELO VAN COM (15+1) 15 (QUINZE) PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, CÂMBIO MANUAL DE MARCHAS DE 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, AIR BAG PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO DO BANCO BIPOSTO FRONTAL, RÁDIO COM BLUETOOTH, VOLANTE MULTIFUNCIONAL, FARÓIS DE NEBLINA, LUZES DE CIRCULAÇÃO DIURNA, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, ABS COM ESC (CONTROLE DE ESTABILIDADE), POTÊNCIA MÍNIMA DE 127 CAVALOS, BANCOS DE TECIDO RECLINÁVEIS, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE 80 LITROS, GARANTIA DE 12 MESES.		UN	1,00		
00002	00013074	VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA: - VEÍCULO O KM, ANO MODELO MÍNIMO 2017/2018, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA: - VEÍCULO O KM, ANO MODELO MÍNIMO 2017/2018, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÂULICA, VIDRO ELÉTRICO, 16. BICOMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 CV NA GASOLINA E 98 CV NO ÁLCOOL, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, MOTOR DIANTEIRO, TRANSMISSÃO MANUAL DE (CINCO) VELOCIDADES, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA INDEPENDENTE DE BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA DE FREIOS À DISCO VENTILADOS, FREIOS ABS, RODAS DE AÇO ESTAMPADO ARO 14, COM CALOTAS INTEGRAIS NA COR PRATA, PNEUS RADIAIS 175/70 R14, TRAÇÃO DIANTEIRA, TANQUE MÍNIMO DE 52 LITROS, AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, .  -REVESTIMENTO INTERNO (PISO, LATERAIS E PORTAS) EM CHAPAS E SEM EMENDAS, FABRICADAS EM P.R.F.V. (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) - MATERIAL RESISTENTE A PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, NA COR BRANCAISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR DE ALTA DENSIDADE, PARA ISOLAR TANTO CALOR QUANTO RUÍDOS EXTERNOS SOBREPISO EM COMPENSADO NAVALDIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, EM FIBRA DE VIDRO, COM JANELA DE COMUNICAÇÃOLUMINÁRIA NO TETO, COM LÂMPADA EM LED 12 VOLTS, LENTE EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO JANELA NA LATERAL DIREITA, EM PERFIS DE ALUMÍNIO, GUARNIÇÕES EM BORRACHA, VIDROS CORREDIÇOS JATEADOS COM TRÊS FAIXAS HORIZONTAIS JANELAS NAS PORTAS TRAZEIRAS, EM PERFIS DE ALUMÍNIO, GUARNIÇÕES EM BORRACHA, VIDROS CORREDIÇOS JATEADOS COM TRÊS FAIXAS HORIZONTAIS VENTILADOR OSCILANTES 6 (SEIS POLEGADAS) - 12 VOLTS EXAUSTOR E VENTILADOR AUTOMOTIVO, EMBUTIDO NO TETO COM CÚPULA EXTERNA EM FIBRA DE VIDROSUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, CINTAS PARA AMARRAÇÃO, PROTEÇÃO NO PISO CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, CINTAS PARA AMARRAÇÃO, PROTEÇÃO NO PISO CULINDRO DE OXIGÊNIO ACLOPADO AO CILINDRO COM: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO: FLUXÔMETRO		Z	1,00		





## **ANEXO I**